

管内検査ビデオスコープ VCタイプ° (外径 φ6 φ14 φ23)

長い管内等の検査を可能にするビデオスコープ

視野角 135 度 (φ23 mmモデル)、20m・30m・40m より選択できるケーブル長。

AC 電源の他、バッテリー駆動、カー電源対応。7 型大型モニター大型表示

【外径：φ14 φ23 サイズ】

【仕様】



型番	外径	有効長	視野角	光源仕様	焦点距離
VC23-20M.000.135	φ23 mm	20m	約 135 度	白色 LED12 灯 調光	約 20 cm
VC23-30M.000.135	φ23 mm	30m	約 135 度		
VC23-40M.000.135	φ23 mm	40m	約 135 度		
VC14-20M.000.035	φ14 mm	20m	約 55 度	白色 LED6 灯 調光	約 6cm~ 10cm
VC14-30M.000.035	φ14 mm	30m	約 55 度		

【共通仕様】

静止画保存解像度	動画保存解像度	モニター
2560*1920 (保存形式：JPEG) (SD カード保存 (最大 32G))	1280*720 (保存形式：AVI) (SD カード保存 (最大 32G))	7 型 (16 : 9) カラーLCD 800*480
動作温度	カメラガイド	外寸
摂氏 -20 度 ~ +60 度	直径 80 mm と 46 mm の カメラガイド付き	W517*D434*H200 mm

【外径φ23 mm特別仕様】

管の天地に合わせて自動的にカメラ画像が回転し上下 (天地) の方向を一定に保ちます。

【CMOS 外径：φ06 サイズ】

【仕様】



型番	外径	有効長
VC06-20M.000.045	φ06 mm	20m
VC06-30M.000.045	φ06 mm	30m
VC06-40M.000.045	φ06 mm	40m

【共通仕様】

静止画保存解像度	モニター	視野角	焦点距離
1600*1200 (保存形式：JPEG) SDHC カード保存	7 型 (16 : 9) カラーLCD 800*480	約 45 度	約 20 mm ~ 40 mm
動作温度	ズーム	光源仕様	外寸
摂氏 -10 度 ~ +50 度	デジタルズームにより 4 倍拡大表示可能	LED4 灯 調光無	W475*D410*H200 mm